

製品名	ローラー式オープン
型式	RDV-TM1
対流方式	強制循環式
使用温度範囲	室温+10~250℃
温度分布制度	±5℃(250℃)
温度到達時間	約80分
温度制御	SSR方式 P.I.D制御
プログラム機能	2パターン8ステップ
安全装置	過熱防止器(手動復帰) 扉開閉スイッチ
	各モーター用過負荷防止器 マグネットリレー 回路保護リレー
ヒーター	ステンレスパイプヒーター 1.2kw
温度センサー	K熱電対(CA)
槽内寸法 [mm]	350W×310D×200H
内装材質	SUS304
RDV容器最大架数	RDV-25: 4個 / RDV-50: 4個 / RDV-100: 4個 / RDV-250: 2個
反応容器回転数 [rpm]	RDV-25: 68 / RDV-50: 62 / RDV-100,-250: 50
シャフト回転数 [rpm]	100
シャフト径	Φ 40mm
回転用モーター	スピードコントロールDCモーター
回転方式	スプロケット チェーン駆動
扉	上開き式
外寸法 [mm]	1023W×493D×780H(930H取手含む)
外装材質	ボンデ鋼板焼付塗装
質量	約230kg
電源入力 / 定格電源	三相 AC200V(50/60Hz) 4.5A
価格	¥2,000,000

2017/4改訂



〒462-0847 愛知県名古屋市北区金城2-11-17

TEL: 052-915-2621 FAX: 052-915-2622

URL <http://www.sanai-kagaku.co.jp>

e-mail sanaikag@ceres.ocn.ne.jp