

| | |
|---------------|---|
| 製品名 | ローラー式オーブン |
| 型式 | RDV-TM1 |
| 対流方式 | 強制循環式 |
| 使用温度範囲 | 室温+10~250℃ |
| 温度分布制度 | ±5℃(250℃) |
| 温度到達時間 | 約40分 |
| 温度制御 | SSR方式 P.I.D制御 |
| プログラム機能 | 4パターン8ステップ |
| 安全装置 | 過熱防止器 扉開閉スイッチ 各モーター用過負荷防止器 マグネットリレー 回路保護リレー |
| ヒーター | ステンレスパイプヒーター 1.2kw |
| 温度センサー | K熱電対 |
| 槽内寸法 [mm] | 350W×310D×200H |
| 内装材質 | SUS304 |
| RDV容器最大架数 | RDV-25: 4個 / RDV-50: 4個 / RDV-100: 4個 / RDV-250: 2個 |
| 反応容器回転数 [rpm] | RDV-25: 68 / RDV-50: 62 / RDV-100,-250: 50 |
| シャフト回転数 [rpm] | 100 |
| シャフト径 | Φ 40mm |
| 回転用モーター | スピードコントロールDCモーター |
| 回転方式 | スプロケット チェーン駆動 |
| 扉 | 上開き式 |
| 外寸法 [mm] | 1123W×493D×850H(取手含む)/930H(扉台含む)/1275H(扉開時) |
| 外装材質 | ボンデ鋼板焼付塗装 |
| 質量 | 約230kg |
| 電源入力 / 定格電源 | 三相 AC200V(50/60Hz) 4.5A |
| 価格 | ¥2,000,000 |

2018/11改訂



〒462-0034 愛知県名古屋市北区天道町5-5-3

TEL: 052-915-2621 FAX: 052-915-2622

<http://www.sanai-kagaku.co.jp>

sanaikag@ceres.ocn.ne.jp