

製品名	ローラー式オーブン
型式	RDV-TM1
対流方式	強制循環式
使用温度範囲	室温+10~250℃
温度分布制度	±5℃(250℃)
温度到達時間	約40分
温度制御	SSR方式 P.I.D制御
プログラム機能	4パターン8ステップ
安全装置	過熱防止器 扉開閉スイッチ 各モーター用過負荷防止器 マグネットリレー 回路保護リレー
ヒーター	ステンレスパイプヒーター 1.2kw
温度センサー	K熱電対
槽内寸法 [mm]	350W×310D×200H
内装材質	SUS304
RDV容器最大架数	RDV-25: 4個 / RDV-50: 4個 / RDV-100: 4個 / RDV-250: 2個
反応容器回転数 [rpm]	RDV-25: 68 / RDV-50: 62 / RDV-100,-250: 50
シャフト回転数 [rpm]	100
シャフト径	Φ 40mm
回転用モーター	スピードコントロールDCモーター
回転方式	スプロケット チェーン駆動
扉	上開き式
外寸法 [mm]	1123W×493D×850H(取手含む)/930H(扉台含む)/1275H(扉開時)
外装材質	ボンデ鋼板焼付塗装
質量	約150kg
電源入力 / 定格電源	三相 AC200V(50/60Hz) 4.5A
価格	¥2,000,000

2018/11改訂



〒462-0034 愛知県名古屋市北区天道町5-5-3

TEL: 052-915-2621 FAX: 052-915-2622

<http://www.sanai-kagaku.co.jp>

sanaikag@ceres.ocn.ne.jp